

# MURUETA

ASTILLEROS - SHIPYARDS

REMOLCADOR PROPULSADO A GAS

IBAIZABAL QUINCE



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

✓ Eslora total	28,00 m
✓ Eslora epp.	23,40 m
✓ Manga de trazado	12,00 m
✓ Puntal a cubierta ppal.	4,8 m
✓ Calado medio	3,8 m
✓ Velocidad en pruebas	11,00 kn
✓ Tripulación	6
✓ GT	395 GT

### EQUIPO AUXILIAR Y TRACCIÓN

✓ Tiro por Popa	57 Ton
✓ Tiro por Proa	55 Ton
✓ Maquinilla de Proa	1x
✓ Gancho de Popa	1x
✓ Sistema contra incendios FFI1	FFI1
✓ Grúa de servicio	1 Ton @ 7,25m

### PROPULSIÓN Y AUXILIARES

✓ Motor principal	WARTSILA 9L20	2x 1.665 Kw @1200rpm
✓ Propulsor azimutal	RRM US 205 P20 CP	2x 1.665 kW
✓ Grupo principal	ARDORA 634 DSBG	2x 130 kW
✓ Grupo puerto	AGCO SISU POWER	1x 90kW
✓ Tanque LNG	WARTSILA	1x 25 m3

### CLASIFICACIÓN

BV- Class I, ✕HULL, ✕MACH, HARDBOUR TGU, DUAL FUEL COASTAL AREA, Temporary Unrestricted Navigation, ✕AUT-UMS, Fire-fighting ship 1, Waterspray

### ARMADOR

IBAIZABAL, Compañía de remolcadores

