

MURUETA

ASTILLEROS - SHIPYARDS

REMOLCADOR PROPULSADO A GAS

IBAIZABAL QUINCE



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

✓ Eslora total	28,00 m
✓ Eslora entre perpendiculares	23,40 m
✓ Manga	12,00 m
✓ Puntal	4,80 m
✓ Calado medio	3,80 m
✓ Velocidad	11 kn
✓ Tripulación	6
✓ GT	395 GT

EQUIPO AUXILIAR Y DE TRACCION

✓ Tiro por popa	57 Ton
✓ Tiro por proa	55 Ton
✓ Maquinilla de proa	1x
✓ Gancho de popa	1x
✓ Sistema contra incendios	FIF11
✓ 1x Grúa de servicio-Fassi F80AFM22-	1 Ton @ 7,25 m

PROPULSION Y AUXILIARES

✓ Motor principal- Wärtsila 9L20DF-	2x 1.665 Kw @1200 rpm
✓ Propulsor Azimutal - RRM US 205 P20 CP-	2x 1.665 kW
✓ Grupo principal- ARDORA 634 DSBG	2x 130 kW
✓ Grupo puerto- AGCO SISU POWER	1x 90 kW
✓ Tanque de LNG - Wartsila	1x 25 m3

CLASIFICACION

BV- Class; I, ✱HULL, ✱MACH, HARDBOUR TUG, DUAL FUEL COASTAL AREA, Temporary Unrestricted Navigation, ✱AUT-UMS, Fire-fighting ship 1 ,Water spray.

ARMADOR

- ✓ IBAIZABAL, Compañía de remolcadores

